

AQUABION® galvanikus vízkő- és rozsdavédelmi rendszer vegyszerek- és áramcsatlakozás nélkül, DIN 1988 szerinti vízcsatlakozáshoz

Az AQUABION® megelőzi a lerakódásokat a vezetékrendszerben és leépíti a korábban keletkezett korróziós- és vízkőlerakódásokat.

A készülék elektrolitikusan működik, galvanikus elven, egy fogyó cinkanóddal — áram- és mágnes alkalmazása nélkül.

A víz ezen környezetbarát kezelésével egy egyenletes vízkővédelmi réteg keletkezik; a fémfelületen egy egyenletes vékony katódként működő védőréteg jön létre, ami a korrózió képződését is megelőzi.

A vízvezetékbe függőlegesen (esetleg vízszintesen) építendő be.

AB-F50

Gyártó	AQUABION®
Típus:	AB-F50 (2")
Méret:	DN 50 (2")
Teljes hossza:	445 mm
4-csavaros perem:	2" — perem Ø 155 mm, vastagsága 18 mm a csavarfuratok körátmérője: 125 mm csavarlyukak Ø 18 mm
Belső csőátmérő:	90 mm
Készüléktest külső átmérő:	100 mm
Tömeg:	16,88 kg
Készüléktest:	Anyag Hüvely: CuZn39Pb3, cső 100x5 húzva Perem: G-CuZn35 Al1 Szorítóanya: C45 K
Belső elemek:	Feszítőgyűrű: St52-3, cső 101,6x12,5 DIN 2458 Tömítőgyűrű: PTFE Távolságtartó gyűrű: 1.4301, cső: 89,1x2,6 DIN 17456 Cinkanód: Zn2 DIN EN 1179 Örvénykeltő betét: 1.4301 Lyukak-, áteresztőlyukak-, fúvókalemez: 1.4301, Rv
Konstrukció	A készüléktest egy hüvelyből áll, két peremmel.
A felülete nikkelezett.	
Névleges nyomás:	16 bar
Max. átfolyási teljesítmény:	20,0 m ³ /h (333,3 l/min.)
Nyomásveszteség:	0,06 bar a max. átfolyási mennyiségnél
Max. üzemi hőmérséklet:	Ivóvíz esetén 60°C-ig
Garancia	
5 év – gyártói garancia	
2 év – visszavételi garancia:	az aktívanód működőképességére, előírásnak megfelelő beszerelési körülmények esetén

SBI-PANNON KFT. — AQUABION termékek képviselője

Elérhetőségek: tel./fax: (+36) 72 448 407 mobil: (+36) 30 956 4951 e-mail: spolarics@sbi.hu

www.sbi.hu

H-7632 Pécs, Siklósi út 68.

Adószám: 11361921-2-02. Bankszámla: 10102440-32910308-00000002