

Szárnyas kapu meghajtásainak

twist 200 E – minden körülmények között jól teljesítő meghajtás

Előnyei:

- ▶ Felhasználható max. 2,5 m széles kapuszárnyakhoz és 200 kg kapuszárny tömeghez
- ▶ 1 és 2 szárnyas üzemmódban is működtethető, ahol a meghajtáskarok univerzálisan felszerelhetők bármelyik oldalra
- ▶ Könnyen kezelhető vezérlés számos beállítási lehetőséggel
- ▶ Karbantartásmentes meghajtás, hosszú élettartammal



Műanyag ház:

- ▶ UV és öregedésálló
- ▶ mechanikai behatásnak ellenálló
- ▶ Időtálló Antracit design

DST-A 24 vezérlés:

- ▶ 1 és 2 szárnyas üzemmód
- ▶ Egyszerűen szerelhető
- ▶ TorMinal csatlakozási lehetőség
- ▶ Pormentes és freccsenő víz ellen védett vezérlésház (IP65)

Szükségkioldás:

A SOMMER szárnyas kapu meghajtásoknál a meghajtás minden helyzetben kioldható, illetve bármelyik más helyzetében a kapunak visszazárható. Ezáltal nyújtva Önnek minden esetben biztonságot, pl áramszünet esetén is zárható a kapu.

Rögzítő vasalatok:

- ▶ Állíthatóak
- ▶ Csavarozhatóak, vagy szükség esetén hegeszthetőek

Mágneses végállás kapcsolók:

- ▶ Reed érzékelőkkel
- ▶ Pontosan beállítható véghelyzetek
- ▶ Egyszerűen beállíthatóak
- ▶ Nincs mechanikus, kopó alkatrész



A twist 200 E és EL meghajtások további előnyei:

- ▶ Nagyon halk, sikló működés
- ▶ Nincs szükség végállás ütközőkre
- ▶ Kifelé nyíló kapuszárnyakhoz is felszerelhető
- ▶ Problémamentesen beköthető biztonsági kiegészítők, pl: figyelmeztető lámpa, fényzorompó, elektromos zár (24 V)
- ▶ Sokféle beállítási lehetőségek: személybejáró funkció, automatikus zárás, beállítható figyelmeztetési idő a kapu nyitása előtt, beállítható akadályérzékelési reakció (teljesen visszanyitja a kapuszárnyakat, vagy részben visszanyitja azokat)

Tájékoztató: további beállítási lehetőségeket olvashat a „twist 200 E/EL felhasználási területei, twist XL és XXL vezérlésekkel” című fejezetben.

